

ПАНЕЛИ И СПОТЫ

Встраиваемый поворотный светильник с блоком питания / IP20 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-1070-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	650 lm	7W	d=85, дпосадочное=70,h=60	671,00	
	ML-IN-1070-NW	нейтральный белый, 4000K	AC220~240V	>80	650 lm	7W	d=85, дпосадочное=70,h=60	671,00	
	ML-IN-1070-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	590 lm	7W	d=85, дпосадочное=70,h=60	671,00	
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-E7W-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	590 lm	7W	d95*h57.5 посадоч. отверстие:d68-80	748,00	
	ML-IN-E7W-NW	нейтральный белый, 4000K	AC220~240V	>80	590 lm	7W	d95*h57.5 посадоч. отверстие:d68-80	748,00	
	ML-IN-E7W-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	560 lm	7W	d95*h57.5 посадоч. отверстие:d68-80	748,00	
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-150-CW-N	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	890 lm	12W	d170*h32 посадоч. отверстие:d150-160	1347,00	
	ML-IN-150-NW-N	нейтральный белый, 4000K	AC220~240V	>80	850 lm	12W	d170*h32 посадоч. отверстие:d150-160	1347,00	
	ML-IN-150-NW-N	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	800 lm	12W	d170*h32 посадоч. отверстие:d150-160	1347,00	
Встраиваемый светильник с блоком питания / 24*0,5W / AC220V / IP20 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-150-W	холодный белый, 7000K	AC100~240V	85	620 lm	12W	d=163*d=142*h=16	2303,00	
	ML-IN-150-WW	теплый белый, 2800K	AC100~240V	79	564 lm	12W	d=163*d=142*h=16	2303,00	
Ультратонкий светильник / диаметр 27 см / IP40 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-P270-W-US	холодный белый, 7000K	AC100~240V	-	550 lm	16W	D=270*28	2291,00	
	ML-P270-WW-US	теплый белый, 2800K	AC100~240V	-	550 lm	16W	D=270*28	2291,00	
Встраиваемый светильник с изменяемой цветовой температурой / IP20 / Гарантия 3 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-8100-TRIWI	тепл. белый, 3000K нейтр. белый, 4000K хол. белый, 6000K	AC220~240V	>80	450/498/480 lm	6W	d=113*h=38, монтаж. отверстие: 100	730,00	
	ML-IN-8150-TRIWI				840/984/900 lm	12W	d=174*h=39, монтаж. отверстие: 150	1250,00	
	ML-IN-8205-TRIWI				1260/1476/1332 lm	18W	d=244*h=39, монтаж. отверстие: 205	1950,00	
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP20 / Гарантия 3 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-5205-NW	нейтральный белый, 4000K	AC220~240V	>80	2350 lm	25W	d=230*h=75, посадоч. отверстие:d192-210	2169,00	
Встраиваемый влагозащищенный светильник с блоком питания / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-EX-DL-40-NW	нейтральный белый, 4000K	AC100~240V	82	3600 lm	40W	d=185, дпосадочное=155,h=103	5114,00	
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-1212-CW	холодный белый, 6000K	AC220~240V	>80	460 lm	6W	115*115*32 посадоч. отверстие:105*105	913,00	
	ML-IN-1212-WW	теплый белый, 3000K	AC220~240V	>80	420 lm	6W	115*115*32 посадоч. отверстие:105*105	913,00	

Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-IN-1717-CW-N	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	900 lm	12W	165*165*32 посадоч. отверстие: 155*155	1422,00
		ML-IN-1717-NW-N	нейтральный белый, 4000K	AC220-240V	>80	900 lm	12W	165*165*32 посадоч. отверстие: 155*155	1422,00
		ML-IN-1717-WW-N	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	850 lm	12W	165*165*32 посадоч. отверстие: 155*155	1422,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-IN-1717-W	холодный белый, 7000K	AC220-240V	83	860 lm	16W	170*170*23	2836,00
		ML-IN-1717-WW	теплый белый, 2800K	AC220-240V	81	825 lm	16W	170*170*23	2836,00
Встраиваемый светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-IN-2222-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	1500 lm	18W	220*220*32 посадоч. отверстие: 205*205	2307,00
		ML-IN-2222-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	1350 lm	18W	220*220*32 посадоч. отверстие: 205*205	2307,00
Накладной светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-S1212-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	460 lm	6W	122*122*35	1089,00
		ML-S1212-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	420 lm	6W	122*122*35	1089,00
Накладной светильник с блоком питания / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-S1717-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	900 lm	12W	172*172*35	1627,00
		ML-S1717-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	850 lm	12W	172*172*35	1627,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-S2222-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	1500 lm	18W	227*227*35	2612,00
		ML-S2222-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	1350 lm	18W	227*227*35	2612,00
Встраиваемый светильник / IP33 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-IN-111W-CW	холодный белый, 5000K	AC110-220V	83	810 lm	11W	d=110, dпосадочное=93, h=56	1447,00
		ML-IN-111W-WW	теплый белый, 3000K	AC110-220V	83	720 lm	11W	d=110, dпосадочное=93, h=56	1447,00
		ML-IN-131W-CW	холодный белый, 5000K	AC110-220V	85	2390 lm	31W	d=232, dпосадочное=205, h=99	3299,00
		ML-IN-131W-NW	нейтральный белый, 4000K	AC110-220V	85	3000 lm	31W	d=232, dпосадочное=205, h=99	3299,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-R0100-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	460 lm	6W	d=122*h=35	1041,00
		ML-R0100-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	420 lm	6W	d=122*h=35	1041,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-R0150-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	890 lm	12W	d=177*h=35	1557,00
		ML-R0150-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	800 lm	12W	d=177*h=35	1557,00
Накладной светильник с блоком питания / AC220V / IP44 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Входное напряжение	CRI	Световой поток	Мощность	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-R0205-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	>80	1450 lm	18W	d=227*h=35	2459,00
		ML-R0205-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	>80	1300 lm	18W	d=227*h=35	2459,00

Встраиваемый диммируемый светильник / IP33 / Гарантия 3 года		Артикул	ЦВЕТ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-IN-K9W-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	83	660 lm	9W	d=92, дпосадочное=80, h=48	1428,00	
	ML-IN-K9W-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	80	660 lm	9W	d=92, дпосадочное=80, h=48	1428,00	
	ML-IN-K12W-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	86	950 lm	12W	d=110, дпосадочное=93, h=52	1846,00	
	ML-IN-K12W-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	80	950 lm	12W	d=110, дпосадочное=93, h=52	1846,00	
	ML-IN-K15W-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	83	1000 lm	15W	d=120, дпосадочное=100, h=54	1944,00	
	ML-IN-K16W-CW	холодный белый, 6000K	AC220-240V	85	1100 lm	16W	d=145, дпосадочное=130, h=53	2260,00	
	ML-IN-K16W-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	83	1100 lm	16W	d=145, дпосадочное=130, h=53	2260,00	
	ML-IN-K18W-W	холодный белый, 6000K	AC220-240V	85	1400 lm	18W	d=167, дпосадочное=150, h=53	2489,00	
	ML-IN-K18W-WW	теплый белый, 3000K	AC220-240V	83	1400 lm	18W	d=167, дпосадочное=150, h=53	2489,00	